



**Szín :** Átlátszó  
**Hőmérséklet:** -25°C / + 85 °C  
**Belső:** Poliuretán, kopásálló belső felület  
**Erősítés:** Beágyazott acélspirál  
**Külső:** Poliuretán, kopásálló felület.

**Tulajdonság:** Kopás-, olaj- és időjárásálló  
 Flexibilis / rugalmas

**Felhasználás:** Kis illetve közepes szívóigénybevételre, koptató hatású anyagok (faforgács, por, műanyag granulátumok), vegyianyag tartalmú gőzök elszívására.

Megnevezés	Belső átmérő / falvastagság	Vákuumterhelhetőség
csigatömlő	18/0,50 mm	5,0 MVO
csigatömlő	20/0,50 mm	4,0 MVO
csigatömlő	25/0,50 mm	4,0 MVO
csigatömlő	32/0,50 mm	3,5 MVO
csigatömlő	35/0,50 mm	3,5 MVO
csigatömlő	40/0,50 mm	2,0 MVO
csigatömlő	45/0,50 mm	2,0 MVO
csigatömlő	50/0,50 mm	2,0 MVO
csigatömlő	55/0,50 mm	3,0 MVO
csigatömlő	60/0,50 mm	1,7 MVO
csigatömlő	65/0,50 mm	1,7 MVO
csigatömlő	70/0,50 mm	1,7 MVO
csigatömlő	75/0,50 mm	1,7 MVO
csigatömlő	80/0,50 mm	1,6 MVO
csigatömlő	90/0,50 mm	1,6 MVO
csigatömlő	95/0,50 mm	1,3 MVO
csigatömlő	100/0,50 mm	1,3 MVO
csigatömlő	110/0,50 mm	1,2 MVO
csigatömlő	120/0,50 mm	1,0 MVO
csigatömlő	125/0,50 mm	1,0 MVO
csigatömlő	130/0,50 mm	0,8 MVO
csigatömlő	140/0,50 mm	0,8 MVO
csigatömlő	150/0,60 mm	0,8 MVO
csigatömlő	160/0,70 mm	0,7 MVO
csigatömlő	180/0,70 mm	0,5 MVO
csigatömlő	200/0,70 mm	0,4 MVO
csigatömlő	228/0,80 mm	0,4 MVO
csigatömlő	250/0,80 mm	0,6 MVO
csigatömlő	260/0,80 mm	0,4 MVO
csigatömlő	300/0,60 mm	0,3 MVO
csigatömlő	315/0,60 mm	0,4 MVO
csigatömlő	350/0,80 mm	0,3 MVO
csigatömlő	400/0,60 mm	0,3 MVO
csigatömlő	450/0,70 mm	0,2 MVO
csigatömlő	500/0,40 mm	0,1 MVO
csigatömlő	600/0,40 mm	0,1 MVO