



## GUMI ÜZEMANYAGTÖMLŐ

- Szín :** Fekete / fekete  
**Hőmérséklet:** -30°C / +100°C  
**Belső:** Fekete, sima felületű, NBR/PVC gumikeverék  
**Erősítés:** Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat  
**Külső:** Fekete, NBR/PVC gumikeverék, kopás-, időjárásálló, sima vagy textilyomatos kivitelben.  
**Felhasználás:** Üzemanyagok, olaj és olajszármazékok szállítására.

Megnevezés	Belső/külső átmérő	Üzemi nyomás
üzemanyagtömlő	04/10 mm	12 bar
üzemanyagtömlő	05/11 mm	12 bar
üzemanyagtömlő	05/12 mm	10 bar
üzemanyagtömlő	06/12 mm	12 bar
üzemanyagtömlő	06/13 mm	10 bar
üzemanyagtömlő	08/14 mm	12 bar
üzemanyagtömlő	08/14 mm	10 bar
üzemanyagtömlő	08/15 mm	10 bar
üzemanyagtömlő	10/16 mm	12 bar
üzemanyagtömlő	10/17 mm	10 bar

Megnevezés	Belső/külső átmérő	Üzemi nyomás
üzemanyagtömlő	12/19 mm	12 bar
üzemanyagtömlő	12/19 mm	10 bar
üzemanyagtömlő	13/20 mm	10 bar
üzemanyagtömlő	14/21 mm	10 bar
üzemanyagtömlő	16/24 mm	10 bar
üzemanyagtömlő	19/28 mm	10 bar
üzemanyagtömlő	20/28 mm	10 bar
üzemanyagtömlő	25/34 mm	10 bar
üzemanyagtömlő	25/35 mm	10 bar
üzemanyagtömlő	31,5/41 mm	10 bar

Megnevezés	Belső/külső átmérő	Üzemi nyomás
üzemanyagtömlő	35/44 mm	10 bar
üzemanyagtömlő	40/51 mm	10 bar
üzemanyagtömlő	45/56 mm	10 bar
üzemanyagtömlő	50/62 mm	10 bar