



- Szín :** Piros
- Hőmérséklet:** -70°C / +260°C (rövid ideig +280 °C)
- Alapanyag:** Rétegelt üvegszál, szilikon
- Belső:** Sima, flexibilis és rugalmas
- Erősítés:** Beágyazott acélspirál erősítés
- Felhasználás:** Alacsony és magas hőmérsékletű levegő szállítására nyomás és vákuumterhelés mellett
- Kiszerezés:** 4 fm-es tekercsekben

Megnevezés	Belső/külső átmérő	Vákuumterhelhetőség
szilikon elszívó tömlő	025/030 mm	7,0 MVO
szilikon elszívó tömlő	032/037 mm	5,8 MVO
szilikon elszívó tömlő	038/041 mm	5,8 MVO
szilikon elszívó tömlő	041/046 mm	5,8 MVO
szilikon elszívó tömlő	044/049 mm	5,6 MVO
szilikon elszívó tömlő	051/055 mm	5,2 MVO
szilikon elszívó tömlő	057/061 mm	4,9 MVO
szilikon elszívó tömlő	063/067 mm	4,6 MVO
szilikon elszívó tömlő	070/074 mm	4,4 MVO
szilikon elszívó tömlő	076/080 mm	4,3 MVO
Megnevezés	Belső/külső átmérő	Vákuumterhelhetőség
szilikon elszívó tömlő	080/084 mm	4,2 MVO
szilikon elszívó tömlő	089/093 mm	4,0 MVO
szilikon elszívó tömlő	102/106 mm	3,5 MVO
szilikon elszívó tömlő	114/119 mm	3,0 MVO
szilikon elszívó tömlő	127/132 mm	2,3 MVO
szilikon elszívó tömlő	152/157 mm	1,7 MVO
szilikon elszívó tömlő	178/183 mm	1,7 MVO
szilikon elszívó tömlő	203/208 mm	0,9 MVO