



Szín : Kék, fehér spirállal
Hőmérséklet: -20°C / +60°C
Belső: Sima belső felület, kék, PVC alapanyagú
Erősítés: Fehér, erős PVC spirállal
Külső: Kék, hullámos felületű

Tulajdonság: Flexibilis
 UV-sugárzás és ózonálló
 Egyszerűen kezelhető

Felhasználás: Kis- ill. közepes szívó és nyomó igénybevételre, levegő, por elszívására.

Megnevezés	Belső átmérő / falvastagság	Vákuumterhelhetőség	
csigatömlő	20/0,75 mm	2,5 MVO	kék
csigatömlő	25/0,75 mm	2,5 MVO	kék
csigatömlő	32/0,80 mm	2,0 MVO	kék
csigatömlő	32/1,10 mm	6,0 MVO	erősített
csigatömlő	36/0,80 mm	3,5 MVO	kék
csigatömlő	36/1,10 mm	6,0 MVO	erősített
csigatömlő	40/0,90 mm	3,0 MVO	kék
csigatömlő	40/1,10 mm	5,0 MVO	erősített
csigatömlő	45/0,90 mm	3,0 MVO	kék
csigatömlő	45/1,10 mm	5,0 MVO	erősített
csigatömlő	50/0,90 mm	3,0 MVO	kék
csigatömlő	50/1,30 mm	4,5 MVO	erősített
csigatömlő	60/0,90 mm	1,6 MVO	kék