



PVC CSIGATÖMLŐ (ÁTLÁTSZÓ)

Szín : Átlátszó, fehér spirállal
Hőmérséklet: -20°C / +60°C
Belső: Sima belső felület, átlátszó, PVC alapanyagú
Erősítés: Fehér, erős PVC spirállal
Külső: Átlátszó, hullámos felületű

Tulajdonság: Flexibilis
UV-sugárzás és ózonálló
Egyszerűen kezelhető
Antisztatikus kivitelben is rendelhető

Felhasználás: Kis- ill. közepes szívó és nyomó igénybevételre, levegő, por elszívására.

Megnevezés	Belső átmérő / falvastagság	Vákuumterhelhetőség	
csigatömlő	22/0,50 mm	3,0 MVO	átlátszó
csigatömlő	26/0,50 mm	3,0 MVO	átlátszó
csigatömlő	32/0,50 mm	3,0 MVO	átlátszó
csigatömlő	35/0,50 mm	3,0 MVO	átlátszó
csigatömlő	36/0,80 mm	3,0 MVO	átlátszó
csigatömlő	40/0,50 mm	2,5 MVO	átlátszó
csigatömlő	45/0,50 mm	2,5 MVO	átlátszó
csigatömlő	50/0,50 mm	2,5 MVO	átlátszó
csigatömlő	60/0,80 mm	2,5 MVO	átlátszó
csigatömlő	63/0,80 mm	2,5 MVO	átlátszó
csigatömlő	70/0,90 mm	2,5 MVO	átlátszó
csigatömlő	75/0,80 mm	2,5 MVO	átlátszó
csigatömlő	80/0,80 mm	2,5 MVO	átlátszó
csigatömlő	90/0,80 mm	2,0 MVO	átlátszó
csigatömlő	100/0,80 mm	2,0 MVO	átlátszó
csigatömlő	110/1,00 mm	2,0 MVO	átlátszó
csigatömlő	120/1,00 mm	2,0 MVO	átlátszó
csigatömlő	125/1,00 mm	2,0 MVO	átlátszó
csigatömlő	130/1,00 mm	2,0 MVO	átlátszó
csigatömlő	150/1,00 mm	2,0 MVO	átlátszó
csigatömlő	160/1,00 mm	1,0 MVO	átlátszó
csigatömlő	180/1,00 mm	1,0 MVO	átlátszó
csigatömlő	200/1,20 mm	1,0 MVO	átlátszó
csigatömlő	250/1,60 mm	4,0 MVO	szürke