



Szín : Átlátszó / kék / piros
Hőmérséklet: -5°C / +60°C
Erősítés: Keresztszalú erősítéssel

Tulajdonság: Élelmiszer minőségű (átlátszó)
 Flexibilis
 Mérsékelt vegyi anyag álló
 UV-sugárzás és ózonálló

Felhasználás: Levegő/ipari gázok, víz/ivóvíz (átlátszó),
 kevésbé agresszív anyagok szállítására

| Belső átmérő | Falvastagság | Üzemi nyomás | Robb. nyomás |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| mm | mm | bar | bar |
| 6,0 | 2,5 | 17 | 50 |
| 8,0 | 2,5 | 15 | 45 |
| 8,0 | 3,0 | 20 | 60 |
| 9,0 | 3,0 | 20 | 60 |
| 10,0 | 2,5 | 12 | 36 |
| 10,0 | 3,0 | 20 | 60 |
| 13,0 | 2,2 | 12 | 36 |
| 13,0 | 3,0 | 18 | 54 |
| 13,0 | 3,0 | 20 | 60 |
| 16,0 | 3,0 | 12 | 36 |
| 19,0 | 3,5 | 10 | 30 |
| 25,0 | 3,5 | 8 | 24 |
| 32,0 | 4,0 | 7 | 21 |
| 38,0 | 5,0 | 10 | 30 |
| 50,0 | 6,0 | 10 | 30 |