



GUMI BENZINKÚTTÖMLŐ



- Szín :** Fekete
- Hőmérséklet:** -40°C / +55°C
- Belső:** Fekete, sima felületű, NBR/PVC gumikeverék
- Erősítés:** Erős kereszt szövéses szintetikus textilfonat, antisztatikus rézszállal
- Külső:** Fekete, textilnyomatos CR gumi, kopás-, időjárásálló, megtartja rugalmasságát a teljes hőmérsékleti hőmérsékleti tartományban.
- Felhasználás:** A kőolaj származékok szállítására használható 50%-os aromatartalomig, bioetanol (15%), biodízel (20%), kivéve LPG.

Megnevezés	Belső/külső átmérő	Üzemi nyomás
benzinkúttömlő	016/026 mm	16 bar
benzinkúttömlő	019/031 mm	16 bar
benzinkúttömlő	020/032 mm	16 bar
benzinkúttömlő	025/037 mm	16 bar
benzinkúttömlő	31,5/044 mm	16 bar
benzinkúttömlő	035/047 mm	16 bar
benzinkúttömlő	038/053 mm	16 bar
benzinkúttömlő	040/055 mm	16 bar
benzinkúttömlő	045/060 mm	16 bar
benzinkúttömlő	050/065 mm	16 bar