



Szín : Átlátszó
Hőmérséklet: -25°C / + 85 °C
Belső: Átlátszó, sima, kopásálló belső felület.
Erősítés: Beágyazott PVC spirál, antisztatikus rézszál
Külső: Átlátszó, kopásálló poliuretán

Tulajdonság: Flexibilis/rugalmas
 Kopásálló, olajálló, oldószerálló

Felhasználás: Kis ill. közepes szívóigénybevételre, koptató hatású anyagok (faforgács, por, műanyag granulátumok), vegyi anyag tartalmú gőzök elszívására.

Belső átmérő	Külső átmérő	Tömeg	Hajl. Sugár	Vákuarterh.
mm	mm	g/m	mm	m/ H ₂ O
20	25,4	120	25	4,0
25	30,4	150	31	4,0
30	36,0	190	38	3,5
32	38,0	200	40	3,5
35	41,6	215	44	3,5
40	46,6	270	40	3,0
45	51,8	300	45	3,0
50	57,0	350	50	3,0
60	66,8	450	60	3,0
70	78,4	490	70	3,0
75	83,8	530	75	3,0
80	89,0	550	80	3,0
90	99,4	610	90	3,0
100	110,4	700	100	3,0
110	120,4	800	110	3,0
120	131,0	1000	120	3,0
125	136,6	1100	125	3,0
140	152,9	1150	140	2,5
150	162,8	1200	152	2,5
160	173,0	1300	160	2,5
180	193,4	1350	180	2,5
200	213,6	1500	200	2,5