



## HŐÁLLÓ POLIURETÁN CSIGATÖMLŐ



**Szín :** Fekete  
**Hőmérséklet:** -40°C / + 125 °C (rövid ideig +150°C)  
**Belső:** Hőálló poliuretán  
**Erősítés:** Beágyazott acélspirál  
**Külső:** Hőálló poliuretán

**Tulajdonság:** Kopás-, olaj- és időjárásálló  
Flexibilis / rugalmas  
Spirálok közötti falvastagság 0,9mm  
(további falvastagságok 0,4mm-től 6mm-ig)

**Felhasználás:** Közepes és nagy szívóigénybevételre, forró, koptató hatású anyagok (fa, fémgorgács, por, műanyag granulátumok) vegyianyag tartalmú gőzök elszívására.

Belső átmérő	Külső átmérő	Nyomás	Vákuumterh.	Hajl. Sugár
mm	mm	bar	m/ H <sub>2</sub> O	mm
25	32	2,85	4,9	40
30	38	2,37	4,8	48
32	40	2,22	4,6	51
35	43	2,03	4,4	54
40	48	1,79	4,2	61
45	53	1,60	3,9	67
50	58	1,44	3,7	74
60	68	1,20	2,8	86
70	79	1,04	2,1	100
75	84	0,96	2,0	106
80	89	0,90	1,8	113
90	99	0,81	1,6	125
100	109	0,73	1,2	138
110	119	0,66	1,1	151
120	129	0,61	1,0	163
125	134	0,59	0,9	169
130	139	0,56	0,9	176
140	149	0,52	0,9	189
150	159	0,48	0,8	201
160	169	0,45	0,7	214
180	189	0,40	0,6	239
200	209	0,37	0,6	265
225	234	0,32	0,4	296
250	259	0,29	0,2	328
300	309	0,24	0,2	391
350	359	0,21	0,2	454
400	409	0,18	0,1	518
450	459	0,16	0,1	584
500	509	0,15	0,1	650