



PVC OLAJÁLLÓ SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ



Szín : Kékesszürke
Hőmérséklet: -25°C / +60°C
Belső: Sima belső felület, lágyított PVC alapanyag
Erősítés: Fehér, erős PVC spirállal
Külső: Kékesszürke, sima felületű, lágyított PVC

Tulajdonság: Olajálló, üzemanyag álló, vegyi anyag álló

Felhasználás: Különböző folyadékok (víz, olajszármazékok) szállítására, mezőgazdasági, építőipari célokra.

Megnevezés	Belső/külső átmérő	Üzemi nyomás
olajálló szívó-nyomó tömlő	20/28 mm	8 bar
olajálló szívó-nyomó tömlő	25/34 mm	8 bar
olajálló szívó-nyomó tömlő	30/39 mm	8 bar
olajálló szívó-nyomó tömlő	32/41 mm	8 bar
olajálló szívó-nyomó tömlő	35/44 mm	7 bar
olajálló szívó-nyomó tömlő	38/48 mm	7 bar
olajálló szívó-nyomó tömlő	40/50 mm	7 bar
olajálló szívó-nyomó tömlő	45/55 mm	6 bar
olajálló szívó-nyomó tömlő	50/60 mm	6 bar
olajálló szívó-nyomó tömlő	55/66 mm	6 bar
olajálló szívó-nyomó tömlő	60/71 mm	6 bar
olajálló szívó-nyomó tömlő	63/74 mm	6 bar
olajálló szívó-nyomó tömlő	70/82 mm	5 bar
olajálló szívó-nyomó tömlő	76/88 mm	5 bar
olajálló szívó-nyomó tömlő	80/92 mm	5 bar
olajálló szívó-nyomó tömlő	90/104 mm	4 bar
olajálló szívó-nyomó tömlő	100/115 mm	4 bar
olajálló szívó-nyomó tömlő	110/125 mm	4 bar