



- Szín:** Fehér
- Hőmérséklet:** -70°C / +260°C
- Kivitel:** Teflon (PTFE) + külső acélfonat
- Tulajdonság:** Hullámos  
 Számos vegyi anyagnak ellenáll  
 Magas üzemi hőmérsékleten, nagy üzemi nyomás mellett alkalmazható  
 Mechanikai rezgéseknek és hajlításnak kitűnően ellenáll
- Felhasználás:** Közepes és nagy szívó igénybevételre, koptató hatású anyagok, élelmiszer minőségű anyagok szállítására.

Megnevezés	Belső / külső átmérő	Üzemi nyomás
hullámos falú teflontömlő	6/10 mm	135 bar
hullámos falú teflontömlő	8/12 mm	130 bar
hullámos falú teflontömlő	10/14 mm	125 bar
hullámos falú teflontömlő	12/17 mm	110 bar
hullámos falú teflontömlő	16/21 mm	80 bar
hullámos falú teflontömlő	20/25 mm	70 bar
hullámos falú teflontömlő	25/30 mm	50 bar
hullámos falú teflontömlő	32/38 mm	48 bar
hullámos falú teflontömlő	38/44 mm	43 bar
hullámos falú teflontömlő	50/56 mm	34 bar