



**Szín:** Fém színű  
**Hőmérséklet:** +600°C -ig  
**Kivitel:** Sima belső felületű, flexibilis, acél alapanyagból

**Felhasználás:** Gépjárművek, robbanómotorok kipufogógázainak, forró levegő elvezetésére.

**Kiszerezés:** 5 és 10 fm-es tekercsekben

Megnevezés	Belső/külső átmérő	Üzemi nyomás
kapcsos fémtömlő	26/30 mm	1 bar
kapcsos fémtömlő	35/39 mm	1 bar
kapcsos fémtömlő	38/42 mm	1 bar
kapcsos fémtömlő	40/44 mm	1 bar
kapcsos fémtömlő	42/46 mm	1 bar
kapcsos fémtömlő	45/49 mm	1 bar
kapcsos fémtömlő	50/54 mm	1 bar
kapcsos fémtömlő	60/64 mm	1 bar
kapcsos fémtömlő	65/69 mm	1 bar
kapcsos fémtömlő	70/74 mm	1 bar
kapcsos fémtömlő	80/84 mm	1 bar
kapcsos fémtömlő	90/94 mm	1 bar
kapcsos fémtömlő	100/104 mm	1 bar
kapcsos fémtömlő	105/109 mm	1 bar
kapcsos fémtömlő	110/114 mm	1 bar
kapcsos fémtömlő	115/119 mm	1 bar
kapcsos fémtömlő	120/124 mm	1 bar
kapcsos fémtömlő	125/129 mm	1 bar
kapcsos fémtömlő	130/134 mm	1 bar
kapcsos fémtömlő	140/144 mm	1 bar
kapcsos fémtömlő	150/154 mm	1 bar
kapcsos fémtömlő	200/204 mm	1 bar