



PVC SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ ACÉLSPIRÁLLAL

- Szín :** Átlátszó
Hőmérséklet: -25°C / +60°C
Belső: Sima, átlátszó, lágyított PVC, élelmiszeripari minőség
Erősítés: Acélspirál (Vákuumterhelhetőség 9m/H2O)
Külső: Átlátszó, sima felületű, lágyított PVC
- Tulajdonság:** Kopás- és időjárásálló, mérsékelt vegyi anyag álló, élelmiszeripari minőségű
- Felhasználás:** Mezőgazdasági, építőipari célokra.
Víz, ivóvíz, kevésbé agresszív anyagok szállítására.

Megnevezés	Belső/külső átmérő	Üzemi nyomás
szívó-nyomó tömlő	5/10 mm	20 bar
szívó-nyomó tömlő	6/11 mm	18 bar
szívó-nyomó tömlő	8/13,5 mm	16 bar
szívó-nyomó tömlő	10/17 mm	6 bar
szívó-nyomó tömlő	12/18 mm	7 bar
szívó-nyomó tömlő	13/19 mm	7 bar
szívó-nyomó tömlő	14/20 mm	6 bar
szívó-nyomó tömlő	16/23 mm	5 bar
szívó-nyomó tömlő	18/25 mm	5 bar
szívó-nyomó tömlő	19/26 mm	6 bar
szívó-nyomó tömlő	20/27 mm	5 bar
szívó-nyomó tömlő	22/30 mm	4 bar
szívó-nyomó tömlő	25/33 mm	4 bar
szívó-nyomó tömlő	30/39 mm	4 bar
szívó-nyomó tömlő	32/41 mm	4 bar
szívó-nyomó tömlő	35/44 mm	3 bar
szívó-nyomó tömlő	38/47 mm	4 bar
szívó-nyomó tömlő	40/50 mm	3 bar
szívó-nyomó tömlő	45/55 mm	3 bar
szívó-nyomó tömlő	50/61 mm	3 bar
szívó-nyomó tömlő	60/72 mm	2 bar
szívó-nyomó tömlő	70/83 mm	2 bar
szívó-nyomó tömlő	75/88 mm	2 bar
szívó-nyomó tömlő	80/93 mm	2 bar
szívó-nyomó tömlő	90/103 mm	2 bar
szívó-nyomó tömlő	100/115 mm	2 bar
szívó-nyomó tömlő	110/125 mm	2 bar
szívó-nyomó tömlő	120/136 mm	2 bar