



- Szín:** Átlátszó
- Hőmérséklet:** -40°C / +90°C
- Belső:** Sima belső felületű, kopásálló
élelmiszeripari minőségű poliuretán
- Erősítés:** Beágyazott acélspirál
- Külső:** Sima felületű, kopásálló, élelmiszer minőségű
- Tulajdonság:** Kopásálló
Élelmiszeripari minőségű
Spirálok közötti falvastagság: 0,8 – 1,3 mm
- Felhasználás:** Közepes és nagy szívó igénybevételre,
koptató hatású anyagok, élelmiszer minőségű
anyagok szállítására.

Megnevezés	Belső \varnothing / falvastagság	Vákuumterhelhetőség	
csigatömlő	20/0,7 mm	3,0 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	25/0,7 mm	3,0 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	25/1,4 mm	9,0 MVO	erősített-élelmiszeripari
csigatömlő	30/1,4 mm	9,0 MVO	erősített-élelmiszeripari
csigatömlő	32/0,7 mm	3,0 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	32/1,4 mm	9,0 MVO	erősített-élelmiszeripari
csigatömlő	35/0,7 mm	3,0 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	35/1,4 mm	8,0 MVO	erősített-élelmiszeripari
csigatömlő	40/0,7 mm	3,0 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	40/1,4 mm	7,0 MVO	erősített-élelmiszeripari
csigatömlő	45/0,7 mm	2,75 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	45/1,4 mm	6,5 MVO	erősített-élelmiszeripari
csigatömlő	50/0,7 mm	2,5 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	50/1,4 mm	6,0 MVO	erősített-élelmiszeripari
csigatömlő	55/0,7 mm	2,5 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	60/0,7 mm	2,5 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	60/1,4 mm	5,5 MVO	erősített-élelmiszeripari
csigatömlő	63/1,4 mm	5,2 MVO	erősített-élelmiszeripari
csigatömlő	65/0,7 mm	2,25 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	70/0,7 mm	2,25 MVO	élelmiszeripari



ÉLELMISZERIPARI MINŐSÉGŰ POLIURETÁN CSIGATÖMLŐ

Megnevezés	Belső Ø / falvastagság	Vákuumterhelhetőség	
csigatömlő	70/1,4 mm	5,0 MVO	erősített-élelmiszeripari
csigatömlő	75/0,7 mm	2,25 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	75/1,4 mm	5,0 MVO	erősített-élelmiszeripari
csigatömlő	80/0,7 mm	2,0 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	80/1,4 mm	4,5 MVO	erősített-élelmiszeripari
csigatömlő	90/0,7 mm	1,9 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	90/1,4 mm	4,0 MVO	erősített-élelmiszeripari
csigatömlő	100/0,7 mm	1,8 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	100/1,4 mm	4,0 MVO	erősített-élelmiszeripari
csigatömlő	110/0,7 mm	1,6 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	110/1,4 mm	3,5 MVO	erősített-élelmiszeripari
csigatömlő	120/0,7 mm	1,5 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	120/1,4 mm	2,5 MVO	erősített-élelmiszeripari
csigatömlő	125/0,7 mm	1,25 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	125/1,4 mm	2,5 MVO	erősített-élelmiszeripari
csigatömlő	130/0,7 mm	1,25 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	140/0,7 mm	1,0 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	140/1,4 mm	2,0 MVO	erősített-élelmiszeripari
csigatömlő	150/0,7 mm	1,0 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	150/1,4 mm	2,0 MVO	erősített-élelmiszeripari
Megnevezés	Belső Ø / falvastagság	Vákuumterhelhetőség	élelmiszeripari
csigatömlő	160/0,7 mm	0,8 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	160/1,4 mm	2,0 MVO	erősített-élelmiszeripari
csigatömlő	180/0,7 mm	0,7 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	180/1,4 mm	1,5 MVO	erősített-élelmiszeripari
csigatömlő	200/0,7 mm	0,5 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	200/1,4 mm	1,5 MVO	erősített-élelmiszeripari
csigatömlő	228/0,7 mm	0,4 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	250/0,7 mm	0,4 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	300/0,7 mm	0,2 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	350/0,7 mm	0,1 MVO	élelmiszeripari
csigatömlő	400/0,7 mm	0,1 MVO	élelmiszeripari